

SOLLEVATORE A MAGNETI PERMANENTI

ULTRALIFT PLUS

L'unico con placca di verifica "Safety Shim"



Safety Shim

Rende possibile una rapida verifica del carico di sicurezza (rapporto 3:1), anche in presenza di superfici di appoggio grezze, bassi spessori di contatto, peso del carico non conosciuto. Safety Shim è adatta per i pezzi piani.

USO : appoggiare la placca sul pezzo e porre il sollevatore, centrato, sulla placca stessa.

Attivare il sollevatore e sollevare leggermente il carico da terra. Se il magnete regge il carico, il fattore 3:1 è confermato.

Safety Shim elimina ogni dubbio o incertezza, consentendo un sollevamento SICURO.

Ultralift Plus + Safety Shim: veloce, sicuro e facile da usare.

Quanto è facile da usare?

ECLIPSE Ultralift Plus™ è molto semplice da usare: dopo aver effettuato (se necessario) il test con la 'Safety Shim', si appoggia il sollevatore direttamente sul pezzo. Agendo sul pulsante di sicurezza dell'impugnatura, si ruota la leva di comando per 120°, sino ad impegnarla nell'aggancio di fine corsa (l'operazione richiede una sola mano). Il pezzo è ora ancorato e può essere sollevato. Ad inizio sollevamento il golfare del magnete entra in tensione, attivando il blocco meccanico automatico della leva di comando, e ne impedisce così ogni movimento, intenzionale o accidentale, dovuto ad eventuali errori di manovra, distrazioni, urti contro ostacoli, ecc.

In fase di deposito del carico, la sicurezza automatica manterrà il blocco della leva di comando, sino a quando il golfare del magnete resterà in tiro. A carico completamente appoggiato, avverrà lo sblocco automatico della sicura. Agendo sulla leva tramite il pulsante di sicurezza, si potrà disattivare il magnete.



Art.	Peso kg.	A	B	C	D	E	F	Carico di lavoro kg. *	Sezione Quadra		Sezione Tonda	
									Spessore Min. mm.	Lunghezza Max mm.	Carico di lavoro kg.	Diametro Max mm.
UL0125+	4	101	155	69	74	64	152	125	20	1500	50	200
UL0250+	11	155	214	92	96	94	218	250	25	1500	100	300
UL0500+	27	224	300	122	128	123	266	500	30	1500	200	400
UL1000+	63	260	359	176	174	140	391	1000	45	1500	400	450
UL2000+	157	368	477	233	227	195	493	2000	55	2000	800	600

IMPORTATORE E
DISTRIBUTORE :

firma
TORINO

